REVISION
CONTENT

初版发行

RECORD
MOD. DATE

22. 24

15. 24

1. 1.0
22.24

0~
· 1

oo·n

4. 00 0. 3 oo·n

NOTES:
Pitch : 5.08mm
Rated Voltage : 300V
Rated Current: 15A
Withstand Voltage :
AC2500V for 1 minute
Insulation Resistance :
1 OOOMQ / DCl OOOV
Using Temperature Range :
- 40'C - + 105'C

Flame retardant rating:
VO

技术要求：

间距： 5. 08mm
额定电压： 300V
额定电流： 15A
耐电压值： AC2500V/min
绝缘阻抗： lOOOMO/DClOOOV
使用条件： -40'C-+105'C
阻燃等级： VO

镜雾锡

voriob e
range

To era nee

pitch dimension I I

over

to
6

0.1

/6to10/

Nomino dimension
e0' r2

30

0 v0t

+I

over

30
to

60
±OJ

over

60
to

100
±0,5

over

100
to
150
o.7 I±1,0 loos/10

over

150

/

2 LZH. 08-育针 1015B0001AV P 黄铜
1 LZl-5. 08-本体 1015AOYXXAV 1 PA66
NO. NAME OF PART NO. OF PART Q'TY MATERIAL NOTES
DES. INE DATE 2010/5/20 UNITS MM THIRD ANGLE PROJECTION SHEET
CHK. DATE SIZE A4~-E3- 1 of 1
APP. DATE SCALE 1: 1 NO. SP-2-1015002 V:TO

台， Tha!~汽产:烹气令恩 TITLE LZl~ 盂!;~一；让~tA