REVISION RECORD
CONTENT

初版发行

MOD. DATE

27. 32

20. 32

4. 00 0. 3

0~
· 1

27. 32

8. 44

oo.tI

oo.tI

0~
· 1

NOTES:
Pitch : 5.08mm
Rated Voltage: 300V
Rated Current: 15A
Withstand Voltage:
AC2500V for l minute
Insulation Resistance :
l OOOMQ / DCl OOOV
Using Temperature Range :
- 40'C - + 105'C

Flame retardant rating:
VO

技术要求：

间距： 5. 08mm
额定电压： 300V
额定电流： 15A
耐电压值： AC2500V/min
绝缘阻抗： 1 OOOM n/DCl OOOV
使用条件： -40"C-+105"C
阻燃等级： VO

2 LZH. 08-育针 1015B0001AV P 黄铜
1 LZl-5. 08-本体 1015AOYXXAV 1 PA66
NO. NAME OF PART NO. OF PART Q'TY MATERIAL NOTES
DES. INE DATE 2010/5/20 UNITS MM THIRD ANGLE PROJECTION SHEET
CHK. DATE SIZE A4~-E3- 1 of 1
APP. DATE SCALE 1: 1 NO. SP-2-1015002 V:TO

台， Tha!~汽产:烹气令恩 TITLE LZl~ !:.-::~;tA

镜雾锡

voriob e
range

To era nee

pitch dimension I I

over

to

6

0.1

/6to10/

Nomino dimension
e0' r2

30

0 v0t

+I

over

30
to

60
±OJ

over

60
to

100
±0,5

over

100
to
150
o.7 I±1,0 loos/10

over

150

/