REVISION RECORD
CONTENT

初版发行

MOD. I DATE

45. 72
40. 64

45. 72

30.48

-- _- _-

I \

I,'

I

I

I

\

/1

C)

- - - -

__

111IIL -!-

vv·s

1. 0•1. 0

NOTES:

Pitch : 5.08mm
Rated Voltage: 300V
Rated Current: 15A

Withstand Voltage : AC2500V for 1 min
Insulation Resistance:
5MO/DC500V

Using Temperab.Jre Range:
-40'C - + 105'(:

技术要求：

问距： 5. 08mm
额定电压： 300V
额定电流： 15A
耐电压值： AC2500V/min

绝缘阻抗： /DCSOOV

使用条件： -40"C-+105"C

3. LZl-耳朵螺母 00B250000V 2

2. LZl-S. 傩一直针(1.2) 101值“”“ P I 责铜 I 镜雾惕
pitch dimension Namino dimension L 1-S.帽一本 1D1Slffllll l
OP IO. Q'TY over over over over over over over over s. II TB 2010/5/20 ITS Ill
voriob e 0 6 10 30 60 100 150 CBL SIZB
range to to ` to to to to APP. TB 1: 1
6 10 24 30 60 100 150 /

__ , 节岱:气有祀公司 I TITLB To era nee±0.1 0.15 0.25 ±0.2 ±0.3 ±0.5 0.7 ±1.0 005/10 Bl trlc C.O,LTD