REVISION RECORD
CONTENT
初版发行
MOD. I DATE
96. 52
91. 44
81. 28
|~_
-} _-
--
O-
- -}
NOlES:
岫：5.08mm
Rated Vol耳声：300V
nt:15A
财叫andVol叩：
AC2500V for 1 -ulallmR88llllllnce :
5MO/DC500V
ngTemperature尹：
-40'C -+ 105'C
技术要求：
间距：S. 08mm
额定电压：300V
额定电流：1SA
耐电压值：AC2SOOV/in
绝缘阻抗：SMQ/DCSOOV
使用条件：-40-10s
3. LZl-耳朵螺母00B250000V2
2. LZl-S. 傩一直针(1.2)101值“”“P I 责铜I 镜雾惕
pitch dimension Namino dimension L 1-S.帽一本1D1Slffllll l
OPIO. Q'TY over over over over over over over over s.IITB2010/5/20 ITSIll
voriob e 0 6 10 30 60 100 150 CBL SIZB
range to to ` to to to to APP. TB1: 1
6 10 24 30 60 100 150 /
__ , 节岱:气有祀公司I TITLB To era nee±0.1 0.150.25±0.2 ±0.3 ±0.5 0.7±1.0 005/10 BltrlcC.O,LTD