REVISION RECORD
CONTENT
初版发行
MOD. I DATE
酶扫耳亘声亘;
111. 76
NOiti:
岫：5.08mm
Ra1ad Vd叩：aoov
RaClm11:15A
憎叫andVdgo:
AC?SOCN for 1 ml11
lnslllallon Ras他尬nee:
5Mll / DC500\/
Ual~Temperature氏叩：
一心'C-+ 105'C
技术要求：
问距：5. os ... 耦定电压：300V
耦定电流：15A
耐电压值：AC25 OOV /min
绝缘阻抗：Sll!l/DCSOOV
使用条件：-40-+105'C
3. LZl-耳朵螺母00B250000V2
2. LZl-S. 傩一直针(1.2)101值“”“P I 责铜I 镜雾惕
pitch dimension Namino dimension L 1-S.帽一本1D1Slffllll l
OPIO. Q'TY over over over over over over over over s.IITB2010/5/20 ITSIll
voriob e 0 6 10 30 60 100 150 CBL SIZB
range to to ` to to to to APP. TB1: 1
6 10 24 30 60 100 150 /
__ , 节岱:气有祀公司I TITLB To era nee±0.1 0.150.25±0.2 ±0.3 ±0.5 0.7±1.0 005/10 BltrlcC.O,LTD